

нарезка протектора



Рівне, Україна

Машинка для нарезки протектора, укомплектована трансформатором для регулировки скорости нарезки. Напряжение 220 В

Машинка для нарезки протектора Днепропетровск
 Машинка для нарезки протектора Донецк
 Машинка для нарезки протектора Херсон
 нарезка протектора шин
 Приборы для нарезки протектора
 Увеличение протектора резины
 купить машинку для нарезки протектора
 Rubber Cut 400
 Машинка для нарезки протектора Донецк

Углубить протектор на шине (нарезать протектор) можно с помощью машинки для нарезки протектора и специальных лезвий различных форм и размеров. Нарезка протектора шин - сложная операция, которая должна выполняться квалифицированным персоналом.

Автосервисное оборудование, Оборудование для СТО,
 Оборудование для шиномонтажа

Анатолий

Ниже написан поэтапно весь процесс нарезки протектора, гарантирующий безопасное и эффективное восстановление протектора шин.

1. Подготовьте специальные инструменты, необходимые для работы по нарезке протектора шин.
2. Проверьте, чтобы шина подходила для нарезки протектора: на боковине шины должна быть маркировка REGROOVABLE. Если маркировка отсутствует, проконсультируйтесь с изготовителем шины для выяснения информации о возможности нарезки протектора.
3. Перед нарезкой шина должна быть осмотрена специалистом на предмет её пригодности для нарезки протектора. Любые

повреждения на покрышке должны быть квалифицированно отремонтированы.

4. Измерьте остающуюся глубину протектора в нескольких местах вокруг шины и используйте наименьшие данные для того, чтобы правильно определить глубину нарезки. Нарезку следует производить, если глубина рисунка протектора составляет не менее 2 - 3 мм.

5. По таблице нарезки грузовых шин и инструкции изготовителя шин определите тип и размер необходимого лезвия для последующей нарезки.

6. Установите лезвие в машинку, выставьте глубину нарезки и закрепите лезвие.

7. Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и запах жженой резины являются признаками того, что нарезка производится слишком медленно или установлена слишком большая мощность. Нарезайте протектор небольшими участками, оптимально по 150 мм длиной. Сразу удаляйте вырезанную резину из дорожек протектора. В процессе нарезки периодически проверяйте глубину вырезанного протектора.

8. Во избежание несчастных случаев не держите руки и другие посторонние предметы в области нарезки протектора.

9. Когда процесс нарезки протектора полностью завершен, ещё раз осмотрите шину, чтобы удостовериться, что вырезанная резина из дорожек протектора полностью удалена. После всех этих выполненных операций шина готова к эксплуатации.

Артикул Наименование

S-145R-1 Комплект КРУГЛЫХ лезвий к регруверу 2 мм 20шт

S-145R-2 Комплект КРУГЛЫХ лезвий к регруверу 3 мм 20шт

S-145R-3 Комплект КРУГЛЫХ лезвий к регруверу 5 мм 20шт

S-145R-4 Комплект КРУГЛЫХ лезвий к регруверу 7 мм 20шт

S-145R-5 Комплект КРУГЛЫХ лезвий к регруверу 9 мм 20шт

S-145W-1 Комплект лезвий к регруверу 2мм 20шт

S-145W-2 Комплект лезвий к регруверу 4мм 20шт

S-145W-3 Комплект лезвий к регруверу 6мм 20шт

S-145W-4 Комплект лезвий к регруверу 8мм 20шт

S-145W-5 Комплект лезвий к регруверу 11мм 20шт

S-145W-6 Комплект лезвий к регруверу 22 мм 10шт

Price: **2 990 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

ломака анатолій

067 44 33 066