

УРФ-1128(868 эмаль КО-868/эмаль КО-КО 868-868 эмаль(868: Краска Текнолак 50 Наз

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Рівне, Україна

УРФ-1128(868 эмаль КО-868/эмаль КО-КО 868-868 эмаль(868:
Краска Текнолак 50

Назначение:

Краска-эмаль Текнолак 50 предназначен для поверхностной окраски объектов, находящихся внутри и наруже в алкидных системах окраски К 10.

Свойства:

Краска-эмаль очень быстро высыхает и с успехом применяется при окраске в машиностроительной промышленности и в окрасочных камерах.

Состав:

Краска-эмаль ТЕКНОЛАК 50 является быстровысыхающей полуглянцевой алкидной поверхностной краской с содержанием антикоррозийных пигментов.

Цвет:

Краска-эмаль подходит к колеровочной системе Текномикс. Стандартные цвета - по договоренности.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Содержание сухих веществ

45 ±2 объемных% (ISO 3233:1988)

Общая масса твердых веществ

прим. 610 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

прим. 520 г/л

Практическая укрывистость

от применяемого метода нанесения, состояния поверхности, от потерь при распылении

Время высыхания, +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (ISO 1517:1973)

- на ощупь (DIN 53150:1995)

через 15 минут

через 1 час

Теоретическая укрывистость и рекомендуемая толщина пленки

Сухая пленка (мкм) - 40/80, мокрая пленка (мкм) - 88/177, теоретическая укрывистость (м²/л) - 11, 2/5, 6.

Покрытие следующим слоем (сухая пленка 40 мкм):

Температура поверхности ТЕКНОЛАК 50

мин. макс.

+5°C через 3 часа -

AvizInfo.com.ua

1/2

+23°C через 1 час

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Покрытие следующим слоем на поверхности с механическим повреждением рекомендуется все же выполнять в течение 8

часов или через 2 суток. Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Рекомендации по применению:

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. Поверхность должна быть сухой и чистой.

Нанесение:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Краску-эмаль Текнолак 50 тщательно перемешать перед нанесением. Для распыления пневмораспылителем разбавить краску на 10% разбавителем ТЕКНОСОЛВ 9502 или ТЕКНОСОЛВ 1639. Краска-эмаль текнолак 50 наносится кистью, пневмораспылителем, безвоздушным распылителем или электростатическим распылителем.

Разбавитель:

В качестве растворителя краске и очистителя инструментов используется ТЕКНОСОЛВ 9502, ТЕКНОСОЛВ 1639.

Хранение:

Краску-эмаль Текнолак 50 следует хранить в сухом прохладном месте, в герметично закрытой емкости.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482