

АУ-199(5102 эмаль КО-5102/эмаль КО-КО 5102-5102 эмаль(2015: краска текнолак 90



Рівне, Україна

АУ-199(5102 эмаль КО-5102/эмаль КО-КО 5102-5102 эмаль(2015:
краска текнолак 90

назначение:

краска-эмаль текнолак 90 применяется в качестве поверхностной краски в алкидных схемах окраски к 10 для окраски поверхностей.

свойства:

краска-эмаль текнолак 90 является глянцевой алкидной поверхностной краской. очень быстро высыхает и поэтому с успехом применяется для окраски в машиностроительных цехах и в окрасочных камерах.

цвет:

стандартные цвета - по промышленной карте цветов. краска подходит к колеровочной системе текномикс.

физико-механические свойства:

характеристики значения

содержание сухих веществ

44 ±2 объемных %

общая масса твердых веществ

прим. 530 г/л

летучие органические вещества

(voc)

прим. 500 г/л

практическая укрывистость

от применяемого метода нанесения, состояния поверхности, от потерь при распылении

время высыхания, +23°С / 50 %rh

- от пыли (iso 1517:1973)

- на ощупь (din 53150:1995)

через ¼ часа

через 1 час

теоретическая укрывистость и рекомендуемая толщина пленки

сухая пленка (мкм) - 40, мокрая пленка (мкм) - 90, теоретическая укрывистость (м²/л) - 11, 0. так, как многие свойства краски изменяются при нанесении слишком толстых пленок, то наносимый слой не должен быть больше, чем в два раза толще рекомендованного.

покрытие следующим слоем (сухая пленка 40 мкм):

температура поверхности текнолак 90

мин. макс.

+5°С мокрым по мокрому или не раньше, чем через 8-14 суток. -

+23°С мокрым по мокрому или не раньше, чем через 4-7 суток.

увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

рекомендации по применению:

с окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. поверхность должна быть сухой и чистой.

нанесение:

окрашиваемая поверхность должна быть сухой. во время нанесения и высыхания краски-эмали текнолак 90 температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°С, относительная влажность воздуха ниже 80%. для распыления пневмораспылителем разбавить краску на 10% разбавителем текносолв 9502 (текнолак солв) или текносолв 1639. краска наносится кистью, пневмораспылителем, безвоздушным распылителем или электростатическим распылителем. подходящее сопло безвоздушного распылителя 0, 013 - 0, 015".

разбавитель:

в качестве растворителя и очистителя инструментов используется текносолв 9502, текносолв 1639.

Хранение:Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482