

**эмаль ХС-1169; э/аль ХС-436; ГОСТ 9355-81* ХС-1169 краска ХС-1169+
Универсальна**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Рівне, Україна

эмаль ХС-1169; э/аль ХС-436; ГОСТ 9355-81* ХС-1169 краска ХС-1169+

Универсальная эмаль ХС-1169 для наружных и внутренних работ по металлу, дереву, кирпичу и бетону с целью декоративной отделки и одновременной защиты поверхностей. Эмаль ХС-1169 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе со-полимера винилхлорида модифицированного эластомерами.

Производим грунтовку от 20кг

Эмаль ХС-1169 предназначена для наружных и внутренних работ по металлу, дереву, кирпичу и бетону с целью декоративной отделки и одновременной защиты поверхностей. Образует химически стойкое лакокрасочное покрытие, предохраняющее окрашенную по-верхность от агрессивных воздействий внешней среды. Окрашивание и защита оборудо-вания и металлических конструкций, подвергающихся воздействию механических нагру-зок, минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реа-гентов. Отрасли промышленности: железнодорожный, автомобильный, речной и морской транспорт, газо- и нефтепроводы, машиностроение, химия и нефтехимия, станции водо-подготовки. Декоративная отделка и защита грузовых автомобилей, дисков колес, топ-ливных баков, гаражей, калиток, ворот, заборов, столбов, канализационных, газо- и водо-проводных труб, водосливных труб и желобов, железных, оцинкованных, алюминиевых и шиферных крыш, металлочерепицы, лодок, катеров, яхт (в том числе и ниже ватерлинии), пристаней открытых водоемов, печей, каминов и батарей водяного отопления (имеющих температуру внешней поверхности до +105°С), деревянных домов, сараев, садовых по-строек, беседок, веранд, террас, оконных рам, дверей, полов, стен (в том числе около пе-чей и каминов), цветочных ящиков и кадок, а также балконов, кухонь, ванных комнат и бассейнов. Эмаль ХС-1169 наносится кистью, валиком, методом пневматического или безвоздушного распыления без нагрева. Эмаль может наноситься при температуре от -10°С до +40°С. Перед применением - тщательно перемешать. Затем эмаль разводится до нужной консистенции растворителем Р-4. При нанесении кистью или валиком добавляет-ся 10-30% растворителя. При нанесении эмали методом безвоздушного распыления в нее добавляют 90-100% растворителя. Перед покраской поверхность должна быть чистой и сухой. Эмаль ХС-1169 рекомендуется хранить в сухом темном месте..

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482