

Заменитель извести. Пластификатор. Домолит-ТР (1 кг)



Рівне, Україна

ОПИСАНИЕ - ПРИМЕНЕНИЕ

Усиливает сцепление свежего раствора с основанием. Обеспечивает длительную работоспособность перед схватыванием. Воздухововлекающее действие повышает пластичность раствора и морозостойкость слоя штукатурки или кирпичной кладки. Исключает появление высолов на поверхности кирпича и штукатурки. Придает раствору тиксотропность. «Свежий» раствор не сползает с вертикальной поверхности. Теплопроводность раствора с DOMOLIT-TR = 0,58 Вт/м°C. Паропроницаемость штукатурки с DOMOLIT-TR = 0,17 мг/м час Па. Это позволяет наносить цементно-песчаную штукатурку с DOMOLIT-TR на газобетон. Исключает необходимость использования и хранения извести на объекте. Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.

РАСХОД Для кирпичной кладки и стяжки: 50 г на 25 кг цемента. Для штукатурки: 75 г на 25 кг цемента.

Price: **3 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

ООО ЕКСО

044 527-90-09

ул. Краснознаменная, 34,
корпус №5 (корпус "Е"), 2-ой
этаж